



FANOSA

Aísla. Protege. Ahorra

NOMBRE: REFUERZO CON ESTRUCTURA SECUNDARIA

NAME:

CLAVE: SFPM-14

CODE:

ESPESOR PANEL:

PANEL THICKNESS:

LONGITUD:

LENGTH:

CALIBRE:

GAUGE:

DESARROLLO:


FLAT WIDTH:

JUNTA CONSTRUCTIVA

RECUBRIMIENTO EXTERIOR,
PASTAS ACRÍLICAS, TABLEROS,
PLACAS DE ALUMINIO, ETC.

COLUMNA

DOBLE MONTEN 6" X 2 1/2"
CAL. 14



DETALLE 1

EXTERIOR

LOSA DE ENTREPISO.

CLAVO ANCLA O TAQUETE
EXPANSOR @ 30 CM.

ANGULO DE LÁMINA
GALVANIZADA AL. 20 O SEGÚN
PROYECTO PARA STEELFOAM.

COLUMNA.

STEELFOAM MURO.

TABLAROCA PARA OCULTAR
DETALLE.

MONTEN DOBLE 6" X 2 1/2"
CAL. 14, SUJETO A COLUMNAS
LATERALES CON PLACA VER
DETALLE 1.

RECUBRIMIENTO INTERIOR,
TABLAROCA.

ANGULO DE LÁMINA
GALVANIZADA AL. 20 O SEGÚN
PROYECTO PARA STEELFOAM.

INTERIOR



www.fanosa.com

01 800 2FANOSA

www.steelfoam.com

Detalles típicos, los
calibres varían
según proyecto.

CONTROL:

SFPM-14

FECHA:

ENERO 2015

ESCALA:

S/E

ACOTACIONES:

CENTIMETROS

NÚMERO

14